




DBF63

Besondere Merkmale

- > komplett aus rostfreien Stahl und Bronze gefertigt
- > Backen umkehrbar
- > Rundlauf $\leq 0,02\text{mm}$
- > Wiederholgenauigkeit $\leq 0,02\text{mm}$
- > Spannung ohne Werkzeug durch verdrehen des Rings



Äußere Abmaße

| | | |
|--|----------------|-------------------------|
| | d ₁ | Ø69,5 |
| | d ₂ | Ø8,2 |
| | d ₃ | Ø12H6 |
| | d ₄ | Ø34 |
| | t ₁ | 3,5 |
| | x ₁ | 29,3 |
| | s | 3x M3 auf Lochkreis Ø18 |

Spannbereich*

| | | |
|--|----------------|---------|
| | i ₁ | 13-32 |
| | i ₂ | 24-44 |
| | i ₃ | 36-56 |
| | a ₁ | 1-20 |
| | a ₂ | 15,4-32 |
| | a ₃ | 27,4-44 |
| | a ₄ | 39,4-56 |
| | s | 3 |

* Die abgegebenen Werte beziehen sich auf den Bereich, in dem die Genauigkeit sicher gestellt ist. Das Spannen größerer Werkstücke ist unter Umständen möglich.

Sonstiges

| | |
|---------|------|
| Gewicht | 380g |
|---------|------|



Achtung: Das Futter ist nur für Anwendungen mit geringen Anforderungen an die Spannkraft geeignet. Das Futter ist **nicht zum Drehen oder Fräsen geeignet**.